

ER-6F



Modeljaar 2009

KLEUREN



Lime Green
(groen)



Metallic Diablo
Black (zwart)



Candy Plasma
Blue (blauw)

kenmerken



Motorprestaties



dubbele koplamp



Instrumenten



Remmen

specificaties

Type motor	Watergekoelde 4-kleps parallel-twin
Cilinderinhoud cm ³	649 cm ³
Boring x slag	83 x 60 mm
Compressieverhouding	11,3:1
Kleppensysteem	DOHC, 8 kleppen
Brandstofsysteem	Injectie: Ø 36 mm x 2 (Keihin)
Ontsteking	Digitaal
Startmotor	Elektrisch
Smering	Gedwongen smering, semi-dry sump
Versnellingen	6 versnellingen
Eindaandrijving	O-ring ketting
Koppeling	Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend
Frame type	Diamant, extra gehard staal
Balhoofdhoek/Naloop	25° / 106 mm
Veeruitslag, voor	120 mm
Veeruitslag, achter	125 mm
Banden, voor	120/70ZR17M/C (58W)
Banden, achter	160/60ZR17M/C (69W)
Stuurhoek links / rechts	35° / 35°
Vering, voor	Voorvork van 41 mm
Vering, achter	Lateraal bevestigde monoshock met verstelbare veervoorspanning
Remmen, voor	Dubbele remschijven van 300 mm, semi-zwevend
Remmen, achter	Dubbele zuiger
Afmetingen (L x B x H)	Enkele remschijf van 220 mm
Wielbasis	Eenzuiger
Grondspeling	2.100 x 760 x 1.200 mm
Zithoogte	1.410 mm
Brandstofcapaciteit	145 mm
Maximaal vermogen	790 mm
Maximaal koppel	15,5 litres
	53Kw (72,1 CV) / 8.500 rpm
	66 N·m (6,7 Kg·m) / 7.000 rpm