

Kawasaki

Let the good times roll.

NINJA ZX-6R

NINJA ZX-6R



Modeljaar 2009

KLEUREN



Lime Green
(groen)



Metallic Diablo
Black (metallic
zwart) / Flat Super
Black (matzwart)



Candy Surf Blue
(blauw) / Flat
Super Black
(matzwart)

kenmerken



Herziene chassibalans en
massacentralisatie



Licht chassis



Stuurdemper van
racekwaliteit



Nauwkeurige gasregeling

specificaties

Type motor	Vloeistofgekoelde,
Cilinderinhoud cm ³	599 cm ³
Boring x slag	67,0 x 42,5 mm
Compressieverhouding	13,3:1
Kleppensysteem	DOHC, 16 kleppen
Brandstofsysteem	Brandstofinspuiting: Ø 38 mm x 4 (Keihin), met ovale hulpsmoorklep
Ontsteking	Digitaal
Startmotor	Elektrisch
Smering	Druksmering, wet sump
Versnellingen	6 versnellingen, sequentieel, cassette
Eindaandrijving	O-ring ketting
Koppeling	Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend
Frame type	Perimeter, geperst aluminium
Balhoofdhoek/Naloop	24° / 103 mm
Veeruitslag, voor	120 mm
Veeruitslag, achter	134 mm
Banden, voor	120/70ZR17M/C (58W)
Banden, achter	180/55ZR17M/C (73W)
Stuurhoek links / rechts	27° / 27°
Vering, voor	41mm-upside-down-voorvork met top-out veren Ingaande demping: Traploos Uitgaande demping: Traploos Veervoorspanning: Volledig instelbaar (0-15 mm)
Vering, achter	Bottom-link Uni-Trak met gasgevulde schokdemper, top-out veren en bovengemonteerde pillow ball Ingaande demping: Traploos, dubbel bereik (hoge/lage snelheid) Uitgaande demping: 25-voudig Veervoorspanning: Volledig instelbaar (5,5-15,5 mm)
Remmen, voor	Dubbele, semi-zwevende 300 mm (x t6 mm) "wave-type"-schijven Vierzuigerremklauw, radiaal gemonteerd (aluminium), 4 blokken, Nissin
Remmen, achter	Enkele schijf, 220 mm (x t5 mm) "wave-type" Schuifpen met enkele boring, aluminium zuiger, Tokico
Afmetingen (L x B x H)	2.090 mm x 705 mm x 1.115 mm
Wielbasis	1.400 mm
Grondspeling	120 mm
Zithoogte	815 mm
Brandstofcapaciteit	17 liter