

KLX250

veelzijdige machine in endurostijl



Modeljaar 2010

KLEUREN



Lime Green



Ebony

kenmerken



Injectiesysteem



Uitlaatsysteem



Frame en achterbrug



Ergonomie

specificaties

Type motor	Vloeistofgekoelde, viertakt ééncilinder
Cilinderinhoud cm ³	249 cm ³
Boring x slag	72,0 x 61,2 mm
Compressieverhouding	11,0:1
Kleppensysteem	DOHC, 4 kleppen
Brandstofsysteem	Brandstofinspuiting: φ34 mm x 1 (Keihin)
Ontsteking	CDI (digitaal)
Startmotor	Elektrisch
Smering	Druksmering, wet sump
Versnellingen	6 versnellingen, sequentieel
Eindaandrijving	Ketting
Koppeling	Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend
Frame type	Afwerking van hoogwaardig staal
Balhoofdhoek/Naloop	26,5° / 105 mm
Veeruitslag, voor	255 mm
Veeruitslag, achter	230 mm
Banden, voor	3.00-21 51P
Banden, achter	4.60-18 63P
Stuurhoek links / rechts	45° / 45°
Vering, voor	Telescopische 43 mm upside-down voorvork
	16-voudig
Vering, achter	Nieuwe Uni-Trak
	16-voudig
	16-voudig
	Volledig instelbaar
Remmen, voor	Enkele 250 mm schijf
	Dubbele zuiger
Remmen, achter	Enkele 240 mm schijf
	Enkele zuiger
Afmetingen (L x B x H)	2.200 mm x 820 mm x 1.205 mm
Wielbasis	1.430 mm
Grondspeling	285 mm
Zithoogte	890 mm
Brandstofcapaciteit	7,7 liter
Rijklar gewicht	138 kg
Maximaal vermogen	16 kW (22 pk) bij 7.500 tpm
Maximaal koppel	20,5 Nm (2,1 kgf-m) bij 7.000 tpm